

浅波纹PTFE特氟龙钢编管-Croflex®

浅波纹设计的PTFE软管Croflex®，符合FDA食品和USPVI制药级要求，加螺旋钢丝和不锈钢编织网增强。浅波纹对流量的影响很小，更易于排水和清洗，适合洁净物料的输送和抽吸。Croflex®软管耐高温，耐强腐蚀，加厚PTFE带来更强的抗渗透性，使工作寿命延长。可将PTFE翻边于接头密封面，防止物料对PTFE以外物质的腐蚀风险。中层螺旋钢丝环绕在PTFE软管波纹处，可有效防止折瘪，并可增强高温下耐负压能力。

CRS-浅波纹PTFE特氟龙钢编管



内层：浅波纹半透明PTFE软管

增强层：304SS不锈钢螺旋钢丝

外层：304SS不锈钢编织网

工作温度：-70℃ 到 +260℃

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
CRS008	1/2"	19	30	40	FULL
CRS012	3/4"	27	30	60	FULL
CRS016	1"	32	30	80	FULL
CRS020	1-1/4"	40	20	100	FULL
CRS024	1-1/2"	45	20	125	FULL
CRS032	2"	59	20	160	FULL

RXS-浅波纹导电PTFE特氟龙钢编管



内层：浅波纹导电黑色PTFE软管 $R \leq 1M\Omega$

增强层：304SS不锈钢螺旋钢丝

外层：304SS不锈钢编织网

工作温度：-70℃ 到 +260℃

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
RXS008	1/2"	19	30	40	FULL
RXS012	3/4"	27	30	60	FULL
RXS016	1"	32	30	80	FULL
RXS020	1-1/4"	40	20	100	FULL
RXS024	1-1/2"	45	20	125	FULL
RXS032	2"	59	20	160	FULL

特点：

- * 适合PTFE翻边
- * 抗渗透性加强
- * 耐高温和低温
- * FDA食品级材料
- * 不易老化
- * 较好的机械性能
- * 内壁易于清洗
- * 不含塑化剂
- * 不受震动影响
- * 全流量设计

应用领域：

- * 制药工业
- * 食品工业
- * 化工行业
- * 日化 and 化妆品
- * 农药农化
- * 香精香料
- * 染料油漆
- * 高温蒸汽
- * 酸碱转移
- * 化学溶剂

软管认证：

- FDA
- GB 4806
- GB 31604
- USP Class VI

德璐氏工业 DELOX INDUSTRY

免费热线：400-928-6878 网址：www.delox.com.cn